

SUC. DE CARMELO PEREZ MARTINEZ S.I.

Ctra Castellón Km3,700, Pol La Unión Nave 3

50.013 Zaragoza

Tel.: +34 976 42 18 50

Faks.: +34 976 59 19 71

carpemar@carpemar.com

www.carpemar.com

/Logotipas: „Carpemar“/

LUZAR valiklis – kalkių šalinimo priemonė
Valymo priemonė, skirta grindinio šildymo ir bendrojo šildymo sistemoms

APRAŠAS IR TAIKYMO BŪDAI

„Luzar“ valiklis – kalkių šalinimo priemonė, skirta šildymo ir grindinio šildymo sistemų valymui.

Jos formulė yra paremta visiškai biologiškai skaidžiomis organinėmis rūgštimis, kurioje yra apsauginių priedų, užtikrinančių tobulą sistemos švarą be metalų vamzdyje. Ją galima naudoti su aliuminiu, variu, žalvariu ir plienu.

Produktas pašalina sistemos kalkių nuosėdas ir geležies oksidus. Jis taip pat pašalina esamų organinių medžiagų ir dumblo sluoksnį, todėl vamzdis tampa švarus ir jo veikimas tampa optimalus.

SAVYBĖS

Techniniai duomenys:

Fizinė būklė – išvaizda	Žalias skystis
Kvapas	Silpnas, specifinis
Tankis (25°C)	1,13 – 1,15 g/ml
pH 20°C	3,4 – 3,8
Tirpumas vandenyje	Visiškai susimaišantis su vandeniu

Dozavimas – Nurodymai vartotojui:

Rekomenduojama dozė yra nuo 1,5 iki 2 kg 200 litrų vandens valomam vamzdžiui.

Valymo procesas priklauso nuo temperatūros ir instaliacijos būklės. Valant 50 – 60 °C temperatūroje, kai valomi vamzdžiai su įprastais radiatoriais, rekomenduojama laikyti nuo 2 iki 24 valandų. Grindinio šildymo sistemos atveju, patekus į vamzdį, nurodoma valymo produktą palikti veikti vieną ar dvi savaites, kol sistema dirbs įprastinėmis sąlygomis.

SUC. DE CARMELO PEREZ MARTINEZ S.I.

Ctra Castellón Km3,700, Pol La Unión Nave 3

50.013 Zaragoza

Tel.: +34 976 42 18 50

Faks.: +34 976 59 19 71

carpemar@carpemar.com

www.carpemar.com

/Logotipas: „Carpemar“/

Pasibaigus šiam laikotarpiui, vamzdis visiškai išsausinamas ir kruopščiai praplaunamas vandeniu (geriausia dejonizuotu vandeniu). Praplovus, vamzdis vėl pripildomas vandens su antikoroziniais inhibitoriais, Luzar ASR, ir paliekamas veikti.

Laikymas:

Produktas yra stabilus esant įprastinėms sandėliavimo sąlygoms. Jis nėra klasifikuojamas kaip toksiškas ar degus.

Saugokite nuo šalčio.

PRISTATYMO FORMOS

Produktas pristatomas 2 ir 20 kg kanistruose. Prašome teirautis dėl kitų pristatymo formų.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas ar dirginantis pagal 2001/58/EEB. Tačiau egzistuoja įprastinės apsaugos priemonės, taikomos dirbant su chemikalais:

- Vengti kontakto su akimis ir oda;
- Nepraryti;
- Neįkvėpti;
- Nerūkyti, nevalgyti ir negerti naudojant produktą.

Vers.: 2018-03-21

2/2